




نام محصول	دیوار پیرامونی سنگین بدون اتصالات نصب با نمای اکسپوز سیقلی بتنی و کاور کناری پیوسته	کد محصول
		SP_EW_05



جدول مشخصات فنی و شکلی و توضیحات مربوط به ویژگی های محصول				
وزن دیوار	از ۸۵ الی ۱۶۰کیلو گرم بر متر مربع			چگالی بتن
نوع عایق حرارتی	پلی اورتان	پلی استایرن	پشم سنگ	انتخاب نوع عایق حرارتی و چگالی عایق حرارتی (kg/m ^۳) بر اساس مقررات ملی ساختمان مباحث ۳-۱۹-۱۸ است .
چگالی عایق حرارتی	۱۵ الی ۴۴	۱۰ الی ۳۰	۸۰ الی ۲۵۰	
مسلح کننده	با توجه به مقاومت مورد نیاز و طبق نقشه میتواند از انواع خرپاهای پیش جوش شده استفاده شود.			
	با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز میتواند در هر دو سمت از شبکه فایبر گلاس با وزن های بین (kg/m ^۲) ۵۰ الی ۱۵۰ استفاده شود .			
طول دیوار	حد اکثر ۶/۲۰ متر که میتواند در دو مدل سر و ته بسته یا سر و ته باز تولید شود .			
رنگ دیوار	رنگ دیوار به صورت طبیعی سفید یا خاکستری قابل تولید است و میتوان هر رنگ دلخواه را روی سطح آن اجرا کرد.			
نازک کاری داخلی	برای نازک کاری داخلی دیوار از ترکیب بتونه و رنگ یا گچ و رنگ یا بتونه و کاغذ دیواری یا گچ و کاغذ دیواری میتوان استفاده کرد.			
نمای خارجی	به غیر از استفاده از نمای طبیعی خود دیوار میتوان از انواع رنگ ها و مصالح مانند سنگ ، آجر و...استفاده کرد.			
اتصالات	این مدل بدون اتصالات نصب در کارخانه است و اتصالات طبق نقشه ها به صورت درجا اجرا میشود.			
نصب	میتوان از انواع بالا بر ها یا جرثقیل برای نصب استفاده کرد نصب دیوار ها میتواند به صورت عمودی یا افقی باشد.			
کاربرد	این مدل برای تمامی انواع ساختمان های صنعتی ،اداری ، مسکونی،بهداشتی و درمانی،انبار ها ،ساختمان های ویلایی،ورزشی،تفریحی و... و همچنین کلیه دیوار هایی که در معرض ضربه و آسیب شدید هستند مناسب هستند کاربرد دارد.			
تاسیسات	۱- امکان برش کاری جهت عبور تاسیسات در محل کارگاه وجود دارد . ۲- تمامی تاسیسات کارخانه هنگام تولید نصب گردد . ۳- داکت های عبور تاسیسات هنگام تولید در کارخانه نصب گردد.			
قابلیت برش	قابلیت برش درجا ندارد.			